




ta -10°÷ +40°C



Convertitori per LED di potenza

- Alimentatore da incorporare - IP 20
- Per alimentare moduli LED di potenza da alimentatori a tensione costante 12÷24V.
- Uscita in corrente costante 350÷2500 mA, ±10%
- Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, contro il circuito aperto ed i corto-circuiti sul secondario
- Ingresso: tensione costante - Uscita: corrente costante

Converters for High Brightness LEDs

- Built-in converter - IP 20
- Suitable for supplying High Brightness Led applications working in 12÷24V constant voltage
- Output in steady current: 350÷2500 mA, ±10%
- Self-resetting protection against overtemperatures, open circuit and output short circuits.
- Input: constant voltage - Output: constant current.

Konverter für High Brightness LED

- Einbaukonverter - IP 20
- Geeignet für High Brightness LED-Einsätze für Betrieb auf 12÷24V Konstanzspannung
- Ausgang in Konstantstrom: 350÷2500 mA, ±10%
- Schutz gegen Hochtemperaturen, gegen ungeschlossenen Stromkreis und Kurzschlüsse auf der Sekundärseite (Wiederherstellung automatisch).
- Speisung: Konstanzspannung - Ausgang: Konstantstrom

Convertisseur pour LED de puissance

- Convertisseur à incorporer - IP20
- Module intermédiaire tension/courant, primaire 12÷24V DC tension constante
- Sortie en courant constant 350÷2500mA, ±10%
- Protection à rétablissement automatique contre les surchauffes, contre le circuit ouvert et contre les courts-circuits sur le secondaire
- Entrée: tension constante - Sortie: courant constant.

Convertidores para LED de potencia

- Convertidor para incorporar - IP20
- Para alimentar los módulos en LED de potencia por medio de los convertidores a tensión constante 12÷24V
- Salida en corriente constante 350÷2500mA, ±10%
- Protección con restablecimiento automático contra los sobrecalentamientos, contra el circuito abierto y contra los corto-circuitos en el secundario
- Entrada: tensión constante - Salida: corriente constante.

Part number	LED		OUTPUT		Dimensions A x B x C
	Min	Max	I Max	V	
A40LVX00000N	1	3/6*	350 mA	Vin-1,5V	40 x 18 x 12
A40LVZ00000N	1	3/6*	500 mA	Vin-1,5V	40 x 18 x 12
A40LVY00000N	1	3/6*	700 mA	Vin-1,5V	40 x 18 x 12
A40LVJ00000N	1	3/6*	1000 mA	Vin-1,5V	40 x 18 x 12
A40LVT00000N	1	5	1,1 A	Vin-2V	50 x 48 x 11
A40LVK00000N	1	5	1,4 A	Vin-2V	50 x 48 x 11
A40LVS00000N	1	2	2,5 A	Vin-2V	50 x 48 x 11

